





Afbeelding	Art. Nr.	Artikelomschrijving	VE	prijseenheid		
Inspectieluiken voor gladde plafonds/wanden						
Staal, kleur wit Vierkantsleutelgat inkl. sleutel						
		Inbouwmaat	Buitenmaat			
	54 001	150 X 150	185 x 185 mm	1 St	St.	
	54 009	250 x 250	285 x 285 mm	1 St	St.	
	54 002	200 x 200	235 x 235 mm	1 St	St.	
	54 003	300 x 300	335 x 335 mm	10 St	St.	
	54 004	400 x 400	435 x 435 mm	1 St	St.	
	54 005	500 x 500	535 x 535 mm	1 St	St.	
	54 006	600 x 600	635 x 635 mm	1 St	St.	
	54 008	800 x 800	835 x 835 mm	1 St	St.	
Op aanvraag met snapsluiting of cilinderslot						
	Inspectieluiken uit aluminium					
	Inspectieluiken voor gladde plafonds/wanden					
	Met ingebouwde 1x 12,5 mm Gipskartonplaat, geïmpregneert					
	Aluminium 2 mm, met snapsluiting					
		Inbouwmaat	Buitenmaat			
	52 001	150 x 150	195 x 195 mm	VE overdoos	1 St	St.
	52 002	200 x 200	245 x 245 mm	Tot 600 x 600	1 St	St.
	52 009	250 x 250	295 x 295 mm	5 St	1 St	St.
	52 003	300 x 300	345 x 345 mm		1 St	St.
	52 004	400 x 400	445 x 445 mm		1 St	St.
	52 005	500 x 500	545 x 545 mm		1 St	St.
52 006	600 x 600	645 x 645 mm		1 St	St.	
52 007	400 x 600	445 x 645 mm		1 St	St.	
52 008	800 x 800	845 x 845 mm		1 St	St.	
	Inspectieluiken uit aluminium					
	Inspectieluiken voor gladde plafonds/wanden					
	Met ingebouwde 2x 12,5 mm Gipskartonplaat, geïmpregneert					
		Inbouwmaat	Buitenmaat			
	53 002	200 x 200	245 x 245 mm		1 St	St.
	53 009	250 x 250	295 x 295 mm		1 St	St.
	53 003	300 x 300	345 x 345 mm		1 St	St.
	53 004	400 x 400	445 x 445 mm		1 St	St.
	53 005	500 x 500	545 x 545 mm		1 St	St.
	53 006	600 x 600	645 x 645 mm		1 St	St.
	Inspectieluiken voor paneelplafonds					
	Met een schroefbare paneel draagstrip					
	Staal zwart gelakt, Vierkantsleutelgat inkl. sleutel					
	59 003	300 X 300	Bij gebruik van Paneeltype 40	1 St.	St.	
	59 004	400 X 400	De inspectieluiken aan de zichtzijde wit maken	1 St.	St.	
59 005	500 X 500		1 St.	St.		
59 006	600 X 600		1 St.	St.		
59 008	800 X 800		1 St.	St.		

Belangrijk:

Maat = schaniermaat x openingsmaat
andere groote en speciale uitvoeringen op aanvraag

Afbeelding

Art. Nr.

Artikelomschrijving

VE

prijseenheid

Inspectieluiken voor brandbescherming**WAND****A) Brandbeschermings inspectieluiken voor 2-zijdig beplate wanden****Inspectieluiken uit aluminium - F 30-AB**

Inspectieluiken voor scheidingswanden
Met ingebouwde 1x 12,5 mm gipskartonplaat GKF

Aluminium 2 mm, met snapsluiting

Eenzijdige brandbescherming
algemeen bouwwerken
rapport P-MPA-E-04-005

Inbouwmaat	Buitenmaat	max. wandhoogte 4 m !!		
56 002	200 x 200	254 x 254 mm	1 St.	St.
56 003	300 x 300	354 x 354 mm	1 St.	St.
56 004	400 x 400	454 x 454 mm	1 St.	St.
56 005	500 x 500	554 x 554 mm	1 St.	St.
56 006	600 x 600	654 x 654 mm	1 St.	St.

Inspectieluiken uit aluminium - F 30/60/90/120-AB

Inspectieluiken voor scheidingswanden
Met ingebouwde 2x 12,5 mm gipskartonplaat GKF

Aluminium 2 mm, met snapsluiting

Eenzijdige brandbescherming
algemeen bouwwerken
rapport P-MPA-E-04-006/007

Inbouwmaat	Buitenmaat	max. wandhoogte 4 m !!		
57 403	300 x 300	354 x 354 mm	1 St.	St.
57 404	400 x 400	454 x 454 mm	1 St.	St.
57 405	500 x 500	554 x 554 mm	1 St.	St.
57 406	600 x 600	654 x 654 mm	1 St.	St.

B) Brandbeschermings inspectieluiken voor eenzijdig beplate schachtwanden of voorzetwanden**Inspectieluiken voor schachtwanden/voorzetwanden F 30-A**

Wandbekleding 2 x 12,5 mm GKF (Rigips)

58 003	SW 30-25 300 x 300		1 St.	St.
58 004	SW 30-25 400 x 400	Eenzijdige	1 St.	St.
58 005	SW 30-25 500 x 500	brandbescherming	1 St.	St.
58 006	SW 30-25 600 x 600	proefrapport	1 St.	St.

Inspectieluiken voor schachtwanden / voorzetwanden F 90-A

Wandbekleding 2 x 25 mm GKF (Rigips)

58 203	SW 90-50 300 x 300		1 St.	St.
58 204	SW 90-50 400 x 400	Eenzijdige	1 St.	St.
58 205	SW 90-50 500 x 500	brandbescherming	1 St.	St.
58 206	SW 90-50 600 x 600	proefrapport	1 St.	St.

Belangrijk: Maat = schaniermaat x openingsmaat**Voor de meeste luiken geldt met cilinderslot op aanvraag**

Afbeelding

Art. Nr.

Artikelomschrijving

VE

prijseenheid

PLAFOND**C) Brandbeschermings inspectieluiken voor Gipskartonplafonds****Inspectieluiken uit aluminium - F 30-AB**

Inspectieluiken voor GKF - plafonds

Met ingebouwde 1x 12,5 mm Gipskartonplaat, GKF

Aluminium 2 mm, met snapsluiting

55 002	200 x 200	geen voorraadartikel
55 003	300 x 300	
55 004	400 x 400	
55 005	500 x 500	
55 006	600 x 600	

Eenzijdige brandbescherming -onder-
algemeen bouwwerken
rapport P-MPA-E-00-053

Geschikt voor' Rohdecke „Bauart II und III

1 St.	St.
1 St.	St.
1 St.	St.
1 St.	St.
1 St.	St.

Inspectieluiken uit aluminium - F 30-AB

Inspectieluiken voor GKF - plafonds

Met ingebouwde 2x 12,5 mm Gipskartonplaat, GKF

Aluminium 2 mm, met snapsluiting

55 402	200 x 200	geen voorraadartikel
55 403	300 x 300	
55 404	400 x 400	
55 405	500 x 500	
55 406	600 x 600	

Eenzijdige brandbescherming -onder
algemeen bouwwerken
rapport P-MPA-E-00-053

Geschikt voor' Rohdecke „Bauart II und III

1 St.	St.
1 St.	St.
1 St.	St.
1 St.	St.
1 St.	St.

Inspectieluiken uit staal - F 90-AB

Inspectieluiken voor vrijdragende GKF - onderplafonds

plafondbekleding 2 x 20 mm GKF

57 003300	x 300
57 004400	x 400
57 005500	x 500
57 006600	x 600

Eenzijdige brandbescherming -onder
rapport 210003729-1

1 St.	St.
1 St.	St.
1 St.	St.
1 St.	St.

Belangrijk:

Maat = schaniermaat x openingsmaat